

Rolo Faca Terras Altas

Garantia de um perfeito manejo do solo



Rolo Faca Terras Altas



Indicação

É usado no sistema de plantio direto para o manejo da vegetação e de restos culturais superficiais. Através do manejo mecânico do solo tem-se o acamamento da biomassa vegetal e um melhor desempenho das semeadoras, evitando embuchamentos.

Com o uso do Rolo Faca, o material não é triturado. Esmaga-se os vasos da planta, picando-a ou não, dependendo da consistência da mesma.

Deixa a cobertura do terreno uniformizada e proporciona maior área de contato do material vegetal com o solo.

Também usado para manejar resíduos na cultura em pós-colheita.

Vantagens

- Aumenta a cobertura do solo, inibindo o desenvolvimento de plantas daninhas;
- Decompõem mais rapidamente os restos culturais, permitindo o plantio direto das culturas;
- Melhora as operações posteriores dos implementos no solo, como das plantadeiras e semeadoras.

Características:

Os Rolos Faca Terras Altas da Agrimec são construídos em chapa de aço. Possuem lâminas feitas em alto carbono, removíveis e reversíveis, com boa distribuição e ângulo de incidência dimensionado que permite um eficiente acamamento.

Conta ainda com sistema de eixo passante que garante um alinhamento mais uniforme dos rolamentos e dos mancais.

Especificações técnicas	RF 1300	RF 3500	RF 3750	RF 3900	RF 3650 T-REX	RF 3900 T-REX
Largura de trabalho (mm)	3.000	5.000	7.500	9.000	6500	9.000
Largura dos rolos (mm)	1x3.000	1x2.100 1x1.500	1x1.500 2x3.000	3x3.000	2.200	Mestre: 2.200 Traseiro: 3.400
Largura de transporte (mm)	3.590	4.236	4.626	6.116	2.780	2.400
Comprimento (mm)	4.100	5.300	5.230	6.400	5.590	5.265
Diâmetro do rolo com facas (mm)	1.040	1.040	1.040	1.040	980	1.040
Diâmetro do rolo sem facas (mm)	745	745	745	745	750	745
Lâminas intercaladas por rolo (un.)	16	16	16	16	16	16
Volume dos rolos (l)	1.225	2.300	3.035	3.675	1.000	Mestre: 1.000 Traseiro: 1.480x2
Potência mínima (cv)	75	120	140	160	150	180
Peso líquido (kg)	1.350	3.300	4.500	5.600	5.500	8.500
Peso lastreado (kg)	4.125	5.600	7.535	9.275	6.500	12.640

Pode ser fornecido opcionalmente com rodado (pneus) para o transporte.

Outros tamanhos podem ser fabricados sob encomenda.



AGRIMEC - AGRO INDUSTRIAL E MECÂNICA LTDA.
Av. Pedro Cezar Saccol, s/n - Distrito Industrial
CEP 97030-440 - Santa Maria-RS
Linha Direta: (55) 3222.7710
www.agrimec.com.br / vendas@agrimec.com.br