



- ▶ Chassi estruturado e reforçado.
- ▶ Structured and robust frame.
- ▶ Chasis estructurado y reforzado.



- ▶ Mancal (Radial a óleo | Radial a graxa | Axial).
- ▶ Bearing assy. (Radial Oil | Radial Grease | Axial).
- ▶ Cojinete (Radial con aceite y/o grasa | Axial).



- ▶ Opcional: Pneu 11 L 15.
- ▶ Optional: Tire 11 L 15.
- ▶ Opcional: Neumático 11 L 15.

DESBRAVADORA SUPER PREMIUM 235 | 270

GRADE ARADORA

HYDRAULIC OFFSET DISC HARROW – RASTRA ARADORA OFFSET

DESBRAVADORA SUPER PREMIUM 235 | 270

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8432.21.00

CÓDIGO FINAME: 2847605

Aplicações

Preparo de solo.

Características

Peso equilibrado para eficiência na operação.

Regulagens para atender às necessidades nas operações.

Mancais com lubrificação a óleo ou à graxa.

Rodado com controle remoto acionado por comando hidráulico do trator.

Rodado simples.

Uses

Soil preparation.

Technical specifications

Balanced weight for operation efficiency.

Adjustments to meet operation needs.

Oil or grease-lubricated bearings.

Tire and wheel set with remote control hydraulically operated from tractor.

Simple tire and wheel set.

Aplicaciones

Preparación del suelo.

Características Técnicas

Peso equilibrado para eficiencia en la operación.

Regulaciones para atender las necesidades de las operaciones.

Cojinetes lubricados con aceite o graxa.

Conjunto de ruedas con control remoto accionado por mando hidráulico del tractor.

Conjunto de ruedas simple.

Especificações Técnicas

Technical Specifications

Especificaciones Técnicas

Número de discos Number of discs Número de discos	Largura de corte Working width Ancho de corte	Dimensões dos discos Disc diameter Dimensiones de los discos	Espaçamentos entre discos Discs spacing Espaciamientos entre discos	Diâmetro do eixo Axle diameter Diámetro del eje	Peso (kg) discos 24" 26" Weight (kg) discs 24" 26" Peso (kg) discos 24" 26"	Profundidade de trabalho (mm) Working depth Profundidad de trabajo	Potência (CV) aproximada Approx tractor power (Hp) Potencia en el motor (CV) aproximada	Largura Width Ancho	Comprimento Length Longitud	Altura Height Altura
12	1300	24" x 6 mm Ou 26" x 6 mm	235 mm	1.5/8"	1452 1480	150 - 250	60 a 70	1519mm	5363mm	1350mm
14	1550				1500 1534		70 a 85	1686mm	5424mm	1350mm
16	1750				1573 1611		80 a 95	1909mm	5480mm	1350mm
18	2000				1991 2034		90 a 110	2005mm	5945mm	1500mm
20	2250				2130 2178		100 a 120	2286mm	5933mm	1500mm
22	2420				2200 2252		110 a 130	2505mm	6071mm	1500mm
24	2700				2289 2348		120 a 145	2690mm	6105mm	1500mm
26	2925				2376 2437		130 a 160	2910mm	6170mm	1500mm
28	3200				2462 2528		140 a 170	3117mm	6223mm	1500mm
30	3420				2550 2621		150 a 180	3330mm	6276mm	1500mm
32	3650	2635 2711	160 a 190	3500mm	6322mm	1500mm				

Número de discos Number of discs Número de discos	Largura de corte Working width Ancho de corte	Dimensões dos discos Disc diameter Dimensiones de los discos	Espaçamentos entre discos Discs spacing Espaciamientos entre discos	Diâmetro do eixo Axle diameter Diámetro del eje	Peso (kg) disco 26" 28" Weight (kg) discs 26" 28" Peso (kg) discos 26" 28"	Profundidade de trabalho (mm) Working depth Profundidad de trabajo	Potência (CV) aproximada Approx tractor power (Hp) Potencia en el motor (CV) aproximada	Largura Width Ancho	Comprimento Length Longitud	Altura Height Altura
12	1500	26" x 6 mm Ou 28" x 6 mm	270 mm	1.5/8"	1459 1493	150 - 250	70 - 80	1728mm	5351mm	1350mm
14	1750				1537 1577		80 - 90	1925mm	5485mm	1350mm
16	2000				1969 2015		95 - 105	2196mm	5925mm	1350mm
18	2300				2103 2155		110 - 120	2445mm	6037mm	1500mm
20	2550				2191 2249		120 - 140	2709mm	6043mm	1500mm
22	2835				2286 2350		140 - 150	2958mm	6159mm	1500mm
24	3100				2336 2455		150 - 160	3207mm	6159mm	1500mm
26	3350				2481 2556		160 - 170	3461mm	6222mm	1500mm
28	3650				2579 2660		170 - 180	3715mm	6278mm	1500mm
30	3925				2676 2762		180 - 190	3960mm	6333mm	1500mm

Informações adicionais

Tamanhos de pneus por modelos:
235 - 12 a 16 discos = 6.00 x 16".
235 - 18 a 32 discos = 7.50 x 16".
270 - 12 a 14 discos = 6.00 x 16".
270 - 16 a 30 discos = 7.50 x 16".

Opcional Discos: 235 - 24" ou 26".
270 - 26" ou 28".

Additional Information

Tire sizes by models:
235 - 12 to 16 discs = 6.00 x 16".
235 - 18 to 32 discs = 7.50 x 16".
270 - 12 to 14 discs = 6.00 x 16".
270 - 16 to 30 discs = 7.50 x 16".

Optional item Discs: 235 - 24" or 26".
270 - 26" or 28"

informaciones adicionales

Diámetro de los neumáticos por modelos:
235 - 12 a 16 discos = 6.00 x 16".
235 - 18 a 32 discos = 7.50 x 16".
270 - 12 a 14 discos = 6.00 x 16".
270 - 16 a 30 discos = 7.50 x 16".

Opcional Discos: 235 - 24" ou 26".
270 - 26" ou 28".



Rua Piauí, 810 - Centro CEP 18700-030 Avaré/SP - Brasil
+ 55 (14) 3711-3000 | Site: www.inroda.com.br

Equipamento desenvolvido para uso agrícola. Não permitida a aproximação de pessoas durante o serviço. A Inroda reserva-se no direito de alterar as características técnicas deste produto sem aviso prévio.

Revenda: