



- ▶ Barra de abertura e travamento.
- ▶ Opening and locking bar.
- ▶ Barra de abertura y bloqueo.



- ▶ Mancal (Radial a óleo | Radial a graxa | Axial).
- ▶ Bearing assy. (Radial Oil | Radial Grease | Axial).
- ▶ Cojinete (Radial con aceite y/o grasa | Axial).



- ▶ Engate: Categoria de engate II.
- ▶ Coupling: Hitch category II
- ▶ Acoplamiento: Enganche categoría II.

DESBRAVADORA PREMIUM 175 | 200

GRADE NIVELADORA HIDRÁULICA

HYDRAULIC LEVELLING DISC HARROW - RASTA NIVELADORA HIDRAULICA

DESBRAVADORA PREMIUM 175 | 200

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8432.21.00
CODIGO FINAME: 8432.21.00

Aplicações

Destorroamento, nivelamento, incorporações de herbicidas, cobrimento de sementes finas e acamamento de palhadas.

Características

Peso equilibrado para eficiência na operação.
Regulagens para atender às necessidades nas operações.
Mancais com lubrificação a óleo ou à graxa.
Em operação, é tracionada pelo trator.
Para transporte, acopla-se ao terceiro ponto do trator.

Uses

Clod breaking, leveling, mixing chemicals, covering fine seeds and straw bedding.

Technical specifications

Balanced weight for operation efficiency.
Adjustments to meet operation needs.
Oil or grease-lubricated bearings.
Tractor-pulled during operations.
3-point hitch for transport.

Aplicaciones

Desterronamiento, nivelación, incorporación de herbicidas, cobertura de semillas finas y acamado de rastrojos.

Características Técnicas

Peso equilibrado para eficiencia en la operación.
Regulaciones para atender las necesidades de las operaciones.
Cojinetes lubricados con aceite o grasa.
En funcionamiento es traccionada por tractor.
Para transporte, enganche al 3er punto del tractor.

Especificações Técnicas

Technical Specifications

Especificaciones Técnicas

Número de discos Number of discs Número de discos	Largura de corte Working width Ancho de corte	Dimensões dos discos Disc diameter Dimensiones de los discos	Espaçamentos entre discos Discs spacing Espaciamientos entre discos	Diâmetro do eixo Axle diameter Diámetro del eje	Peso (kg) disco	Profundidade de trabalho (mm) Working depth Profundidad de trabajo	Potência (CV) aproximada Approx tractor power (HP) Potencia aprox. del tractor (CV)	Largura Width Ancho	Comprimento Length Largo	Altura Height Altura
					18" 20" 22" Weight (kg) discs 18" 20" 22" Peso (kg) discos					
24	2096	18" x 4mm ou 20" x 4mm ou 22" x 4mm	175 mm	1.1/4"	633 661 693	50 - 150	60 a 65	2096mm	3780mm	1325mm
28	2419				696 728 766		70 a 75	2419mm	3940mm	1325mm
32	2801				792 829 872		80 a 90	2801mm	4143mm	1325mm
36	3053				857 899 948		85 a 95	3053mm	4267mm	1325mm
42	3699				979 1027 1084		95 a 100	3699mm	4694mm	1325mm
24	2100	18" x 4mm ou 20" x 4mm ou 22" x 4mm	200 mm	1.1/4"	644 672 704	50 - 150	60 a 65	2361mm	3930mm	1350mm
28	2350				751 783 821		70 a 75	2772mm	4177mm	1350mm
32	2700				824 861 904		80 a 85	3144mm	4448mm	1350mm
36	3000				939 981 1030		90 a 100	3558mm	4659mm	1350mm

Opcional 175 | 200 = Discos de 20" ou 22".
Discos recortados nas duas seções.

Optional item 175 | 200 = Discs of 20" or 22".
Notched discs in both sections.

Opcional 175 | 200 = Discos 20" o 22".
Discos dentados en las dos secciones.



Rua Piauí, 810 - Centro CEP 18700-030 Avaré/SP - Brasil
+ 55 (14) 3711-3000 | Site: www.inroda.com.br

Equipamento desenvolvido para uso agrícola. Não permitida a aproximação de pessoas durante o serviço. A Inroda reserva-se no direito de alterar as características técnicas deste produto sem aviso prévio.

Revenda: