



- ▶ Rolo duplo com mola estabilizadora.
- ▶ Double roll with stabilizer spring.
- ▶ Rodillo doble con resorte estabilizador.



- ▶ Disco de corte de 18".
- ▶ 20" cutting disc.
- ▶ Disco de corte de 20".



- ▶ Pneu 7.50 x 16.
- ▶ Tire 7.50 x 16.
- ▶ Neumático 7.50 x 16.

PUMA

ARADO SUBSOLADOR

SUBSOILER PLOW - ARADO SUBSOLADOR.

PUMA

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8432.10.00

CÓDIGO FINAME: 3659963

Aplicações

Subsolagem e descompactação de solo.

Características

Desarme automático das hastas com molas helicoidais.

Haste vibratória.

Ponteira dupla em aço forjado fixada por parafusos.

Disco de corte independente.

Rolo nivelador e destorroador com barras cilíndricas e anéis.

Pressão do rolo nivelador e destorroador realizada por peso que proporciona uniformidade em toda a operação independentemente da topografia do terreno.

Regulagem de profundidade de trabalho.

Controle remoto acionado pelo comando hidráulico do trator

Uses

Subsoiling and loosen the surface of the soil.

Technical specifications

Shank automatic release with coil springs.

Vibrating shank.

Forged steel double tip fastened by screws.

Independent cutting disc.

Leveling and harrowing roller with cylindrical bars and rings.

Down pressure of leveler and clod breaking roller made by their weight which promotes uniformity throughout the operation regardless of the terrain topography.

Working depth adjustment.

Remote control hydraulically operated from tractor.

Aplicaciones

Subsolar y descompactar del suelo.

Características Técnicas

Desarme automático de los flejes a través de resortes helicoidales.

Fleje vibratório.

Doble punta de acero forjado fijada por tornillos.

Disco de corte independiente.

Rodillo nivelador y desterrador con barras cilíndricas y anillos.

Presión del rodillo nivelador y del desterrador hecha por peso que proporciona uniformidad en toda la operación, independiente de la topografía del terreno.

Regulación de la profundidad de trabajo.

Control remoto accionado por el mando hidráulico del tractor.

Especificações Técnicas

Technical Specifications

Especificaciones Técnicas

| Modelos | Número de hastas | Espaçamento entre hastas | Largura de trabalho | Diâmetro disco de corte | Peso aprox (kg) sem discos sem rolo | Peso aprox (kg) com discos Rolo simples | Peso aprox (kg) com discos Rolo duplo | Profundidade de trabalho (mm) | Potência (CV) aproximada | Velocidade de trabalho |
|------------|------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Models | Number of tines | Spacing between tines | Working width | Cutting disc diameter | Approx weight (kg) no discs, no rollers | Approx weight (kg) with discs, single rollers | Approx weight (kg) with discs, double rollers | Working depth | Approx tractor power (Hp) | Working speed |
| Modelos | Número de flejes | Espaciamento entre flejes | Ancho de trabajo | Diámetro de los discos | Peso aprox (kg) sin discos, sin rodillos | Peso aprox (kg) con discos, rodillos simples | Peso aprox (kg) con discos, rodillos dobles | Profundidad de trabajo | Potencia aproximada en el motor (HP) | Velocidad de trabajo |
| PUMA 5000 | 5 | | 1875 mm | | 1230 | 1813 | 1957 | Máxima | 100 a 125 | |
| PUMA 7000 | 7 | | 2625 mm | | 1541 | 2458 | 2695 | Máxima | 140 a 175 | |
| PUMA 9000 | 9 | 375 mm | 3375 mm | 18" | 1784 | 2855 | 3117 | 450 mm | 180 a 225 | 5 a 6 km/h |
| PUMA 11000 | 11 | | 4125 mm | | 2208 | 3615 | 3971 | | 220 a 275 | |
| PUMA 13000 | 13 | | 4875 mm | | 2536 | 4095 | 4476 | | 260 a 325 | |

Opcionais | Optional items | Opcionales

Peso para o rolo nivelador e destorroador. Weight for leveler and harrowing roller. Peso para el rodillo nivelador y desterrador.



Rua Piauí, 810 - Centro CEP 18700-030 Avaré/SP - Brasil

+ 55 (14) 3711-3000 | Site: inroda.com.br

E-mail: comercial@inroda.com.br | export@inroda.com.br

Equipamento desenvolvido para uso agrícola. Não permitida a aproximação de pessoas durante o serviço. A Inroda reserva-se no direito de alterar as características técnicas deste produto sem aviso prévio.

Revenda: