



- ▶ Roda traseira para maior estabilidade e nivelamento.
- ▶ Rear wheel to improve the stability and leveling.
- ▶ Rueda trasera para mayor estabilidad y nivelación.



- ▶ Cabeçalho de engate - regulagem para trabalhos na posição central e lateral.
- ▶ Coupling header - adjustment for works in the central and lateral position.
- ▶ Soporte de acoplamiento - ajuste para trabajos en la posición central y lateral.



- ▶ Sapatas laterais com regulagem de altura de corte.
- ▶ Lateral skids with adjustment cutting height.
- ▶ Patines laterales con ajuste de altura de corte.

RDI 3000

ROÇADEIRA DUPLA

CENTRAL AND LATERAL MOUNTED ROTARY CUTTER - DESMALEZADORAS DOBLES HIDRÁULICAS CENTRAL Y LATERAL.

RDI 3000

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8432.80.00
CÓDIGO FINAME: 3503640

Aplicações

Trituração de palhadas e restos culturais em lavouras, limpeza de plantas daninhas e gramíneas.

Características

Parte interna do chassi desenvolvida para evitar acúmulo de detritos.

Terceiro ponto articulado.

Aoçplamento central e lateral.

Acionada por cardan por meio da tomada de força do trator.

Caixa multiplicadora com giro livre.

Transmissão por correias.

Duas rodas traseiras com regulagens de altura.

Proteções de segurança dianteira e traseira.

Altura de corte regulável através das sapatas.

Uses

Weed and grass cleaning, straw shredding and crop residues.

Technical specifications

Chassis internally designed to avoid accumulating debris.

Articulated third point.

Central and lateral coupling.

Activated by cardan's shaft.

Free wheel gearbox.

Belt transmission.

Two rear wheels with height adjustment.

Front and rear safety guards.

Adjustable cutting height by skis.

Aplicaciones

Limpeza de malezas y pasto, trituración de rastrojos y residuos de cultivos.

Características Técnicas

Interior del chasis diseñado para evitar la acumulación de desechos.

Tercer punto articulado.

Enganche central y lateral.

Accionada a través del eje cardán por medio de la toma de fuerza del tractor.

Caja multiplicadora con giro libre.

Transmisión por correas.

Dos ruedas traseras con regulaciones de altura.

Protectores de seguridad delanteros y traseros.

Altura de corte regulable a través de patines.

Especificações Técnicas

Technical Specifications

Especificaciones Técnicas

Modelo Model Modelo	Número de facas Number of blades Número de cuchillas	Largura de corte Cutting width Ancho de corte	Altura de corte Cutting height Altura de corte	RPM das facas Blades RPM RPM de las cuchillas	Tipo de acoplamento Coupling type tipo de acoplamiento	Peso (kg) aprox. Weight approx (kg) Peso (kg) aprox.	Potência (CV) do trator Tractor power (Hp) Potencia en el tractor (HP)	Transmissão correia Belt drive Transmisión por correa	Rotação TDP TDP rotation Rotacion TDP
RDI 3000	4	3000 mm	40 a 140 mm	1036	3 pontos cat.II duplo	986	80	3 - C 77 3 - C 100	540 rpm



Rua Piauí, 810 - Centro CEP 18700-030 Avaré/SP - Brasil
+ 55 (14) 3711-3000 | Site: inroda.com.br
E-mail: comercial@inroda.com.br | export@inroda.com.br
Equipamento desenvolvido para uso agrícola. Não permitida a aproximação de pessoas durante o serviço. A Inroda reserva-se no direito de alterar as características técnicas deste produto sem aviso prévio.

Revenda: